

产品信息

水溶性双面胶带

型号: 184

纸张粘接用可溶性双面胶带

结构



参数

测试标准: JIS Z 0237
厚度: 0.095mm
粘着力: 8.80 N/cm
抗拉强度: 150 N / (2.5cm)²

特性

可再生粘合剂
绿色胶层
粘接纸张用
绿色胶层用于鉴别粘接部分
对未切过纸张的表面效果更佳

注意

使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍
使用前请测试是否符合使用要求
不要将此胶带当作绝缘胶带使用
不要直接粘在人的皮肤上
胶带应放置在阴凉处，避免光照
在温度为 20℃，湿度为 50%的情况下，我们的保证期为一年内
184AS 胶带可用于粘接多种纸张，以下列出的除外：丙烯酸纸，铜版纸，碳酸钙涂层纸，书写纸和中性纸。因为这些纸重的丙烯酸物质会使胶带的粘着力下降

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带（菊水テープ株式会社）中国大陆地区独家代理，
负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售，产品主要包括：
多色布基胶带，喷涂遮蔽胶带，亚光胶带，荧光胶带，PE 扁丝编织布养生胶带；
多色牛皮纸胶带，可浆化牛皮纸胶带，无淋膜牛皮纸胶带；
橡胶双面胶带，无残胶双面胶带，超薄双面胶带，遮光双面胶带，
无基材双面胶带，可移双面胶带。