

产品信息

适合粗糙基材双面胶带

型号: 194

固定塑料板、PVC板、泡沫板 用双面胶带, 广告品制作

结构



参数

测试标准:	JIS Z 0237
厚度:	0.120mm
粘着力:	
对不锈钢板	6.17 N/cm
对聚氯乙烯板	7.84 N/cm
对聚乙烯板	2.94 N/cm
在 60℃时的剪切粘结强度:	68.6 N / (2.5cm) ²

特性

耐热性、耐候性好
对粗糙表面粘着力强
用于固定 PVC 板和泡沫板

注意

使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍
请在使用前测试是否符合使用要求
不要直接粘在人的皮肤上
胶带应放置在阴凉处, 避免光照

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带(菊水テープ株式会社)中国大陆地区独家代理,
负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售, 产品主要包括:
多色布基胶带, 喷涂遮蔽胶带, 亚光胶带, 荧光胶带, PE 扁丝编织布养生胶带;
多色牛皮纸胶带, 可浆化牛皮纸胶带, 无淋膜牛皮纸胶带;
橡胶双面胶带, 无残胶双面胶带, 超薄双面胶带, 遮光双面胶带,
无基材双面胶带, 可移双面胶带。