

## 产品信息

### 条纹胶层双面胶带

型号: 192ST

固定柔版印刷模板用 PET 基材双面胶带

### 结构



### 参数

测试标准:	JIS Z 0237
厚度:	0.105mm
粘着力:	4.50N/cm
抗张强度:	70.00N/cm
在 60℃时的剪切粘结强度:	68.6 N / (2.5cm) <sup>2</sup>

### 特性

固定柔版印刷模板用

0.025 毫米厚度的 PET 薄膜

一暴露于空气后就贴到印版滚筒上

用条带缚住以免暴露于空气

### 注意

使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍

请在使用前测试是否符合使用要求

请勿作为绝缘胶带使用

不要直接粘在人的皮肤上

胶带应放置在阴凉处，避免光照

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带（菊水テープ株式会社）中国大陆地区独家代理，

负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售，产品主要包括：

多色布基胶带，喷涂遮蔽胶带，亚光胶带，荧光胶带，PE 扁丝编织布养生胶带；

多色牛皮纸胶带，可浆化牛皮纸胶带，无淋膜牛皮纸胶带；

橡胶双面胶带，无残胶双面胶带，超薄双面胶带，遮光双面胶带，

无基材双面胶带，可移双面胶带。